



FF01-8842-12BL

SZAFRA RACK STOJĄCA 19"



CECHY PRODUKTU:

- Szafa wyposażona w panel LCD z wentylatorami oraz termostatem
- Nośność szafy do 1200 KG
- Wyposażona w numerowane szyny montażowe
- Przepusty kablowe od góry i dołu (regulowane)
- Wyposażona w 2 pionowe organizery kablowe
- Przeznaczona do samodzielnego montażu (FLAT PACK)

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

| | |
|---|---|
| Rodzaj szafy | Stojąca |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 42 U |
| Głębokość montażowa | 720 mm |
| Rodzaj drzwi przednich | Przeszkłone |
| Rodzaj drzwi tylnych | Metal |
| Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich | 215 ° |
| Maksymalne statyczne obciążenie | 1 200 kg |
| Termostat | Tak |
| Panel LCD | Tak |
| Kolor palety RAL | RAL9004 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Grubość drzwi przednich | 5 mm |
| Grubość górnego & dolnego panelu | 1,5 mm |
| Grubość bocznego panelu | 1,2 mm |
| Grubość szyn montażowych | 2 mm |
| Grubość ramy | 1,5 mm |
| Grubość pozostałych elementów | 1,2 mm |
| Głębokość | 800 mm |
| Szerokość | 800 mm |
| Wysokość | 2 097,5 mm |
| Waga | 131 kg |
| Standard | ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982 |
| Szczegóły uziemienia | Drzwi przednie, Drzwi tylne, Rama |
| Akcesoria w zestawie | Kółka z hamulcem, Kabel uziemiający, Nóżki, Panel wentylacyjny (4 wentylatory), Pionowy organizer kabli x2, Śruby M6, Termostat, Zamek przedni, Zamek tylny, Zamki boczne |