


RSGE-24P-2GE-2S-360

SWITCH 24X 1GB POE+/2X GB 2X SFP



CECHY PRODUKTU:

- Switch niezarządzalny wyposażony w 24-porty PoE+, 2 porty Uplink 1GB ETHERNET oraz 2 porty SFP 1GB,
- uszy montażowe w zestawie umożliwiają montaż przełącznika w szafie RACK 19",
- całkowity budżet PoE przełącznika 360W,
- funkcja inteligentnego odłączania portów PoE,
- funkcja PoE+ Extend 250 m.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	26
Liczba portów światłowodowych	2
Ilość portów POE	24
Specyfikacja portów	24x 1000BASE-TX 802.3af/802.3at PoE+, 2x 1000BASE-X SFP, 2x 1000 Mbps Uplink
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1000 Mbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet, Światłowód
Zarządzanie	Niezarządzalny
Rozmiar	19"
Przeznaczenie	Przemysłowe, Szafy rack
Chipset	RTL8382L
Obsługiwane standardy PoE	802.3at, 802.3af
Typ zasilania PoE	PoE, PoE+
Całkowity budżet PoE	360 W
Maksymalna moc na port	30 W
Tablica adresów MAC	8K
Wymogi zasilania	100-240V AC
Zużycie energii	20 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, IEEE 802.3x (Flow-Control), IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
Funkcje	Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	320 x 207 x 45 mm
Waga	2,78 kg